


DISEGNA GROUP	SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO/ DATA SHEET	REV. 1
CODICE PRODOTTO / <i>PRODUCT CODE</i>	KMP105J	
DENOMINAZIONE PRODOTTO <i>PRODUCT NAME</i>	Fermentatore Isobarico Unitank 105l a doppia parete JACKED Brewmonster - con giacca isolante / <i>ISOBARIC FERMENTER UNITANK 105 LT. - double wall</i>	
DESCRIZIONE PRODOTTO <i>PRODUCT DESCRIPTION</i>	Fermentatore tronco-conico 60°, isobarico per fermentazioni in pressione, con intercapedine per il ricircolo di acqua e glicole e giacca isolante in neoprene. / <i>60° isobaric truncated-conical fermenter for pressurized fermentations, with a cavity for water and glycol recirculation and a neoprene insulating jacket.</i>	
CAPACITA' UTILE / <i>USEFUL CAPACITY</i>	100 litri / <i>100 litres</i>	
CAPACITA' FUSTO / <i>DRUM CAPACITY</i>	105 litri / <i>105 litres</i>	
MATERIALE / <i>MATERIAL</i>	Acciaio inox 304 AISI / <i>AISI 304 stainless steel</i>	
SPESSORE ACCIAIO / <i>STEEL THICKNESS</i>	Corpo 1,2 mm / parete esterna 0,8mm/ coperchio 1,2mm <i>Body 1.2mm / Outer wall 0,8mm / Cover 1.2mm</i>	
PRESSIONE MASSIMA / <i>MAXIMUM PRESSURE</i>	2 BAR / 29 PSI	
PRESSIONE DI ESERCIZIO / <i>OPERATING PRESSURE</i>	1 BAR / 14,5 PSI	
CERTIFICAZIONE / <i>CERTIFICATION</i>	PED - rif. direttiva 2014/68/EU (Pressure Equipment)	
ALTEZZA FUSTO / <i>HEIGHT</i>	126,5 cm (senza accessori) - max 133,9 cm / <i>126,5 cm (without accessories) - max 133,9 cm</i>	
DIAMETRO SERBATOIO / <i>TANK DIAMETER</i>	43,8 cm (solo fusto) / <i>43,8 cm (only shaft)</i>	



RACCORDERIA E GIACCA ISOLANTE INCLUSI



Pag. 1 di 2

Fermentatore Isobarico JACKED Brewmonster 105l.

REV. 1

PINTA® è un marchio registrato di Disegna Group di Lunardon Domenico
Via Marsan 28/A—36063 Marostica (VI) - Tel.0424 471424
www.pinta.it - ordini@pinta.it

CODICE PRODOTTO	KMP105J
DENOMINAZIONE PRODOTTO	Fermentatore Isobarico Unitank 105l a doppia parete JACKED Brewmonster - con giacca isolante
COMPONENTI INCLUSI / COMPONENTS INCLUDED	
Nr. 2 Valvole a farfalla 1,5" Tri-Clamp in acciaio inox <i>No. 2 Butterfly valves 1.5" Tri-Clamp - stainless steel</i>	Nr. 10 Fascette Tri-Clamp da 1,5" <i>No. 10 Tri-Clamp 1.5" stainless steel clamps</i>
Nr. 3 Tappi Tri-Clamp da 1,5" in acciaio inox <i>No. 3 Tri-Clamp caps 1.5" - stainless steel</i>	Nr. 10 Guarnizioni Tri-Clamp da 1,5" <i>No. 10 Tri-Clamp 1.5" gaskets</i>
Nr. 1 Valvola di sicurezza Press. Valve 0-2 bar Tri-Clamp 1,5" inox <i>No. 1 Pressure Valve 0-2 bar Tri-Clamp safety valve 1.5" -stainless steel</i>	Nr. 2 Fascette Tri-Clamp da 2" <i>No. 2 Tri-Clamp 2" stainless steel clamp</i>
Nr. 1 Pozzetto porta-sonda Tri-Clamp da 1,5" in acciaio inox <i>No. 1 Tri-Clamp probe well 1.5" -stainless steel</i>	Nr. 2 Guarnizioni Tri-Clamp da 2" <i>No. 2 Tri-Clamp 2" gasket</i>
Nr. 1 Termometro digitale con sonda <i>No. 1 Digital thermometer with probe</i>	Nr. 1 Fascetta Tri-Clamp da 4" <i>No. 1 Tri-Clamp 4" stainless steel clamp</i>
Nr. 1 Blow Off Valve da 1,5" Tri-Clamp in acciaio inox <i>No. 1 Blow Off Valve 1.5" Tri-Clamp - stainless steel</i>	Nr. 1 Guarnizione Tri-Clamp da 4" <i>No. 1 Tri-Clamp 4" gasket</i>
Nr. 2 portagomma Tri-Clamp da 1,5" - diam. 12mm in acciaio inox <i>No. 2 hose barb 1.5" Tri-Clamp - stainless steel - diam 12mm</i>	Nr. 3 Ruote 2" / No. 3 wheels 2"
Nr. 2 Tappi Tri-Clamp da 2" / No. 2 Tri-Clamp Cap 2" -stainless steel	Nr. 1 Camicia isolante in neoprene/ No. 1 Neoprene insulating jacket
Nr. 1 Tappo Tri-Clamp da 4" / No. 1 Tri-Clamp Cap 4" -stainless steel	

