Parametro	Valore
Applicazione:	Uso generale
Parametro:	pH/ORP/Temperatura
Scala pH:	da -2.00 a 16.00 pH
Scala mV:	±699.9 mV; ±1999 mV
Scala temperatura:	da -20.0 a 120.0°C
Risoluzione pH:	0.01 pH
Risoluzione mV:	0.1 mV; 1 mV
Risoluzione temperatura:	0.1°C
Precisione pH (a 20°C):	±0.01 pH
Precisione mV (a 20°C):	±0.2 mV; ±1 mV
Precisione a 20°C temperatura:	±0.4°C
Calibration check™:	verifica dello stato dell'elettrodo in fase di calibrazione
Calibrazione pH:	automatica a 2 punti
Punti di calibrazione pH:	1 o 2 punti con 7 tamponi standard memorizzati (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) pi? 2 impostabili dall'utente
Slope/Offset di Calibrazione:	da 80 a 108% / ±1 pH
Compensazione Temperatura:	automatica o manuale da -20.0°C a 120.0°C
Elettrodo pH:	HI 1230B, a doppia giunzione, corpo PEI, elettrolita gel, connettore BNC e cavo 1 m (incluso)
Memorizzazione:	no
Sonda di Temperatura:	HI 7662 con cavo 1 m (inclusa)
Impedenza di ingresso:	10^{12} Ohm
Alimentazione:	3 batterie da 1.5 V AAA / circa 200 ore di uso continuo; spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività
Collegamento a PC:	no
Condizioni di utilizzo:	da 0 a 50°C; U.R. max 100%
Dimensioni e peso:	185 x 72 x 36 mm / 300 g