

DISEGNA GROUP	SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO/ DATA SHEET	REV. 1
----------------------	---	---------------

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	KMP075J
DENOMINAZIONE PRODOTTO PRODUCT NAME	Fermentatore Isobarico Unitank 75l a doppia parete JACKED Brewmonster - con giacca isolante / <i>ISOBARIC FERMENTER UNITANK 75 LT. - double wall</i>
DESCRIZIONE PRODOTTO PRODUCT DESCRIPTION	Fermentatore tronco-conico 60°, isobarico per fermentazioni in pressione, con intercapedine per il ricircolo di acqua e glicole e giacca isolante in neoprene. / <i>60° isobaric truncated-conical fermenter for pressurized fermentations, with a cavity for water and glycol recirculation and a neoprene insulating jacket.</i>
CAPACITA' UTILE / USEFUL CAPACITY	70 litri / 70 litres
CAPACITA' FUSTO / DRUM CAPACITY	75 litri / 75 litres
MATERIALE / MATERIAL	Acciaio inox 304 AISI / <i>AISI 304 stainless steel</i>
SPESSORE ACCIAIO / STEEL THICKNESS	Corpo 1,2 mm / parete esterna 0,8mm/ coperchio 1,2mm <i>Body 1.2mm / Outer wall 0,8mm / Cover 1.2mm</i>
PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE	2 BAR / 29 PSI
PRESSIONE DI ESERCIZIO / OPERATING PRESSURE	1 BAR / 14,5 PSI
CERTIFICAZIONE / CERTIFICATION	PED - rif. direttiva 2014/68/EU (Pressure Equipment)
ALTEZZA FUSTO / HEIGHT	104,5 cm (senza accessori) - max 112,6 cm / <i>104,5 cm (without accessories) - max 112,6 cm</i>
DIAMETRO SERBATOIO / TANK DIAMETER	43,8 cm (solo fusto) / <i>43,8 cm (only shaft)</i>



RACCORDERIA E GIACCA ISOLANTE INCLUSI



Pag. 1 di 2

Fermentatore Isobarico JACKED Brewmonster 75l.

REV. 1

PINTA® è un marchio registrato di Disegna Group di Lunardon Domenico
Via Marsan 28/A—36063 Marostica (VI) - Tel.0424 471424
www.pinta.it - ordini@pinta.it

CODICE PRODOTTO	KMP075J
DENOMINAZIONE PRODOTTO	Fermentatore Isobarico Unitank 75l a doppia parete JACKED Brewmonster - con giacca isolante
COMPONENTI INCLUSI / COMPONENTS INCLUDED	
Nr. 2 Valvole a farfalla 1,5" Tri-Clamp in acciaio inox <i>No. 2 Butterfly valves 1.5" Tri-Clamp - stainless steel</i>	Nr. 10 Fascette Tri-Clamp da 1,5" <i>No. 10 Tri-Clamp 1.5" stainless steel clamps</i>
Nr. 3 Tappi Tri-Clamp da 1,5" in acciaio inox <i>No. 3 Tri-Clamp caps 1.5" - stainless steel</i>	Nr. 10 Guarnizioni Tri-Clamp da 1,5" <i>No. 10 Tri-Clamp 1.5" gaskets</i>
Nr. 1 Valvola di sicurezza Press. Valve 0-2 bar Tri-Clamp 1,5" inox <i>No. 1 Pressure Valve 0-2 bar Tri-Clamp safety valve 1.5" -stainless steel</i>	Nr. 2 Fascette Tri-Clamp da 2" <i>No. 2 Tri-Clamp 2" stainless steel clamp</i>
Nr. 1 Pozzetto porta-sonda Tri-Clamp da 1,5" in acciaio inox <i>No. 1 Tri-Clamp probe well 1.5" -stainless steel</i>	Nr. 2 Guarnizioni Tri-Clamp da 2" <i>No. 2 Tri-Clamp 2" gasket</i>
Nr. 1 Termometro digitale con sonda <i>No. 1 Digital thermometer with probe</i>	Nr. 1 Fascetta Tri-Clamp da 4" <i>No. 1 Tri-Clamp 4" stainless steel clamp</i>
Nr. 1 Blow Off Valve da 1,5" Tri-Clamp in acciaio inox <i>No. 1 Blow Off Valve 1.5" Tri-Clamp - stainless steel</i>	Nr. 1 Guarnizione Tri-Clamp da 4" <i>No. 1 Tri-Clamp 4" gasket</i>
Nr. 2 portagomma Tri-Clamp da 1,5" - diam. 12mm in acciaio inox <i>No. 2 hose barb 1.5" Tri-Clamp - stainless steel - diam 12mm</i>	Nr. 3 Ruote 2" / No. 3 wheels 2"
Nr. 2 Tappi Tri-Clamp da 2" / No. 2 Tri-Clamp Cap 2" -stainless steel	Nr. 1 Camicia isolante in neoprene/ No. 1 Neoprene insulating jacket
Nr. 1 Tappo Tri-Clamp da 4" / No. 1 Tri-Clamp Cap 4" -stainless steel	

